



ANWENDUNGEN

Eni i-Sint 0W-40 ist ein modernes, mit Synthesetechnologie hergestelltes Mehrbereichsmotorenöl für die Schmierung von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotoren.

ANWENDERVORTEILE

- **Eni i-Sint 0W-40** gewährleistet exzellente Kaltstarts und die optimale Schmierung der mechanischen Motorteile selbst bei besonders niedrigen Temperaturen.
- Die besonderen Eigenschaften der in der Formulierung enthaltenen Rohstoffe tragen dazu bei, dass die Motorleistung aufgrund des Schmiermittelschutzes gegen Verschleiß und die Bildung von Ablagerungen unverändert erhalten bleibt.
- Die hohen viskosimetrischen Eigenschaften von **Eni i-Sint 0W-40** gewährleisten die besten Schmierungsbedingungen der mechanischen Motorkomponenten unter allen Betriebsbedingungen und stellen gleichzeitig eine Reduzierung der Reibungsphänomene sicher, was zu Kraftstoffeinsparungen und positiven Auswirkungen auf die Kohlendioxidemissionen (CO₂) am Auspuff führt.
- Die in der Formulierung enthaltenen Komponenten mit geringer Flüchtigkeit sowie gleichzeitig der hohen Thermostabilität reduziert den Ölverbrauch drastisch.
- Eni i-Sint MS 0W-40 verhindert Verschleiß, besonders dann, wenn dieser durch Oxidation entsteht, wenn Teile längere Zeit bei Vorhandensein von Luft und anderen Agensien hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

SPEZIFIKATIONEN

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SN
- BMW LL-01
- Ford WSS-M2C937-A
- MB 226.5
- Renault RN 0700, 0710
- MB-Approval 229.5





- Porsche A40 (Approved)
- VW 502 00, 505 00 (Approved)

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	846
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	13.1
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	181
Viskosität bei -35°C	ASTM D 5293	mPa·s	6000
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	228
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-54



eni