Eni i-Sint 5W-40



ANWENDUNGEN

Eni i-Sint 5W-40 ist ein High-Tech Leichtlaufmotorenöl auf Basis spezieller Synthesetechnologie, welches die Anforderungen moderner Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern erfüllt.

ANWENDERVORTEILE

- Durch das synthetische Grundöl und die darauf abgestimmten Additivkomponenten hat das **Eni i-Sint 5W-40** eine optimale Viskosität bei allen Einsatztemperaturen, wodurch die Innenreibung des Motors herabgesetzt und eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und CO2-Emissionen erreicht wird.
- Die vorgeschriebenen Motoren- und Feldtests bescheinigen dem **Eni i-Sint 5W-40** sehr niedrige Verdampfungsverluste, wodurch der Ölverbrauch reduziert wird.
- Die speziellen Synthesekomponenten bilden einen haftfähigen Schmierfilm, der auch während längerer Stillstandszeiten des Motors an den Metalloberflächen haftet und dadurch einen optimalen Verschleißschutz sowie einen leichten Motorstart gewährleistet.
- Durch speziell abgestimmte Wirkstoffe verhindert **Eni i-Sint 5W-40** Ablagerungen im Motor und hält vorhandene Verbrennungsrückstände feinst verteilt in Schwebe. Durch die hervorragenden Schmiereigenschaften werden alle beweglichen Teile des Motors wirksam vor Verschleiß geschützt.
- Das Öl zeichnet sich durch eine hervorragende Oxidationsbeständigkeit aus, wodurch die Auswirkungen von Luftsauerstoff und Verbrennungsrückstände auf die Ölalterung deutlich reduziert werden.

SPEZIFIKATIONEN

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.5
- PSA B71 2296
- Porsche A40
- Renault RN 0700, 0710
- BMW LL-01

Eni i-Sint 5W-40



- VW 502 00, 505 00
- MB 229.3

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	856
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm²/s	14.2
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm²/s	87
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	175
Viskosität bei -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	5900
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	210
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-42
Basenzahl (BN)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10.8

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1