

Motorenöle

AUTOL SM 1:50

API TC
TSC 3

selbstmischend

Hochleistungsmotorenöl für alle 2-Takt-Motoren mit Gemisch- oder Getrenntschmierung

Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	62
	bei 100°C	mm ² /s	9,0
Viskositätsindex			121
Dichte bei 15°C		kg/m ³	871
Flammpunkt o. T.		°C	111
Pourpoint		°C	-28

AUTOL SM 1:50 ist ein modernes, selbstmischendes Zweitaktmotorenöl mit synthetischen Komponenten, das für alle vom Hersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnisse geeignet ist.

Sorgfältig ausgewählte Grundöle sowie leistungsstarke Additive verhindern die Bildung von Ablagerungen und Verharzungen. Die guten Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften sorgen für eine hohe Betriebssicherheit unter allen Bedingungen und schützen den Motor vor dem Festfressen der Kolbenringe.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL SM 1:50 kann in allen modernen Zweitaktmotoren mit Gemisch- und Getrenntschmierung eingesetzt werden. Hierzu zählen neben den Zweirädern auch die Geräte mit Zweitaktmotoren in der Bau-, Land- und Forstwirtschaft und im Hobbybereich.

Die vom Motorenhersteller vorgeschriebenen Mischungsverhältnisse sind unter Beachtung der Mischtablette einzuhalten.

Mischungsverhältnis	1:25	1:33	1:40	1:50	1:100
Liter Benzin auf 1 Liter AUTOL SM 1:50	23	30	36	45	90

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten!