

Gasmotorenöl

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40

SAE 40
mit niedrigem Sulfataschegehalt

MAN M 3271-2 (Naturgas)
MWM 0199-99-02105
MTU 400 Reihe
Perkins 4006/4008 Reihe
Caterpillar CG132/170/260
Waukesha 12-1880
Deutz 0199-99-01213

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 ist ein Gasmotorenöl mit niedrigem Sulfataschegehalt für Motoren, die mit Erdgas oder leicht aggressiven Brenngasen betrieben werden.

Physikalische Eigenschaften:

Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	116
	bei 100°C	mm ² /s	13,1
Viskositätsindex			107
Dichte bei 15°C		kg/m ³	891
Flammpunkt o. T.		°C	254
Pourpoint		°C	-12
Sulfatasche		%m/m	0,5
BN		mgKOH/g	5,5

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 besitzt eine hohe Alterungsbeständigkeit sowie einen sehr guten Verschleißschutz und verhindert Kolbenablagerungen, Verschlammung sowie Verkockungen. Durch den Einsatz ausgewählter Grundöle wird der ölbedingte Ölverbrauch minimiert und durch die alkalische Reserve werden lange Ölwechselintervalle, in Abhängigkeit von den tatsächlichen Bedingungen vor Ort und der eingesetzten Gasqualität, sichergestellt.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 ist ein leistungsfähiges Gasmotorenöl für den Einsatz in stationären 4-Takt Gasmotoren mit brennstoffarmer, stöchiometrischer Verbrennung, auch Motoren mit hohem BMEP (Barometric Maen Effective Pressure). Für Motoren mit und ohne Abgasreinigung die mit Erdgas oder auch Spezialgasen, z.B. leicht aggressiven Brenngasen, betrieben werden.

AUTOL Gasmotorenöl ELA 40 erfüllt die Anforderungen der oben angeführten Spezifikationen.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.