



ANWENDUNGEN

Eni i-Ride scooter 2T ist ein synthetisches 2-Takt-Motorenöl mit sehr geringer Rauchentwicklung. Es kann sowohl für Scooter (Roller) als auch für andere 2-Takter eingesetzt werden die eine JASO FC Spezifikation erfordern. Das Öl ist hervorragend geeignet für den Einsatz in luft- bzw. flüssigkeitsgekühlten 2-Takt-Motoren.

ANWENDERVORTEILE

- **Eni i-Ride scooter 2T** scooter minimiert die Bildung von Ablagerungen in der Brennkammer, in der Auspuffanlage sowie in den Nuten der Kolbenringe. Es zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft für die Motorkomponenten aus.
- **Eni i-Ride scooter 2T** scooter schützt die Oberflächen von mechanischen Teilen vor Verschleiß.
- **Eni i-Ride scooter 2T** scooter ist speziell formuliert für den Einsatz in Fahrzeugen, die mit separaten Mischsystemen ausgestattet sind, kann aber auch für manuelles Mischen verwendet werden.

SPEZIFIKATIONEN

- API TC
- JASO FC





EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	871
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10.3
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	73
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	124
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	118
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-15

