



## ANWENDUNGEN

**Eni i-Ride racing 2T** ist ein top synthetischer Spezialschmierstoff, der eigens für 2-Takt-Motorradmotoren entwickelt wurde. Seine hervorragenden Leistungen ermöglichen den Einsatz in den am stärksten beanspruchten luft- oder flüssigkeitsgekühlten 2-Takt-Motoren.

## ANWENDERVORTEILE

- Die besondere Formulierung von **Eni i-Ride racing 2T** garantiert den besten Motorschutz und reduziert Verschleiß und die Bildung von Ablagerungen selbst unter den extremsten Fahrbedingungen.
- Das Produkt ist mit innovativen Additiven formuliert, damit ein hoher Wirkungsgrad für eine lange Betriebsdauer von Katalysatorsystemen gewährleistet ist.
- **Eni i-Ride racing 2T** reduziert Rauch im Abgas und die Bildung von Ablagerungen im Auspuffsystem und stellt auf diese Weise die ursprüngliche Leistung des Motors sicher.

## SPEZIFIKATIONEN

- JASO FC/FD
- ISO-L-EGD
- HUSQVARNA





## EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	869
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	11.1
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	72
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	146
Flammpunkt (PM)	ASTM D 93	°C	96
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45