



## ANWENDUNGEN

**Eni Rotra Truck Gear 80W-90** ist ein spezielles EP Getriebeöl (für extreme Drücke) in Schalt-, Differential- und Hypoidgetrieben, die unter besonders schweren Betriebsbedingungen und hohen Betriebstemperaturen eingesetzt werden. Die besondere Formulierung ermöglicht den Einsatz bei allen Anwendungen mit denen gemäß Herstellervorschrift GL-4 bzw. GL-5 Öl gefordert sind.

## ANWENDERVORTEILE

- Es bietet einen exzellenten Oxidationswiderstand und Schutz der Metalloberflächen und ermöglicht damit die von den Fahrzeugherstellern geforderte Abdeckung über lange Distanzen. Ferner ist es perfekt kompatibel mit Dichtungen und Metallen, die Teil des Synchronapparats in Schaltgetrieben sind.

## SPEZIFIKATIONEN

- API GL-4, GL-5, MT-1
- SAE J2360
- MAN 341 type Z2 (Approved)
- MAN 342 type M2 (Approved)
- MAN 341 type E2
- Scania STO 1 : 0
- ZF TE-ML 2B, 5A, 7A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A quality
- NATO O-226





## EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	900
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	16
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	106
Viskosität bei -26°C	ASTM D 2983	mPa·s	90000
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	215
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-30

