

## Getriebeöle

### AUTOL SUPERGEAR FE

SAE 75W-80  
API GL-4/ GL-5

**Synthetisches Getriebeöl** mit abgesenkter Kälteviskosität für eine Optimierung des Wirkungsgrades von modernen Schaltgetrieben.

#### Physikalische Eigenschaften:

Kin. Viskosität	bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	50,5
	bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,2
Viskositätsindex			166
Dichte bei 15°C		kg/l	0,854
Flammpunkt o. T.		°C	180
Pourpoint		°C	-44

**AUTOL SUPERGEAR FE** ist ein Hochleistungs-Schaltgetriebeöl, dass durch die abgesenkte Viskosität und das hervorragende Viskositäts-/ Temperaturverhalten zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs beiträgt.

Es gewährleistet durch die Verwendung vollsynthetischer Grundöle eine hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität, einen hochbelastbaren Schmierfilm für die Reduzierung von Reibung und Verschleiß sowie durch die scherstabilen Komponenten eine „Stay-in-Grade“-Eigenschaft.

Durch die Absenkung der Grundölviskosität wird ein komfortables Schaltverhalten auch bei niedrigsten Außentemperaturen erreicht und die Effizienz wird erhöht.

#### Einsatzmöglichkeiten:

**AUTOL SUPERGEAR FE** kann überall dort eingesetzt werden, wo folgende Spezifikationen gefordert sind:

BMW MTF LT-1/ LT-2/ LT-3/ LT-4, Fiat: 9.55550-MZ2, Ford WSS-M2C200-D2, MB 235.10, PSA 9730 A2/ A8, PSA B71 2330, Toyota JWS 227, VW G009 317/ G052 171/ G052 178/ G052 512/ G052 527/ G052 532/ G052 726/ G052 798/ G055 726.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.