

Getriebeöle

AUTOL ATF III D

Automatic Transmission Fluid für KFZ-Automatikgetriebe, Wandlergetriebe und Servolenkungen nach Herstellervorschrift.

Viskosität	bei 40°C	mm ² /s	33,8
	bei 100°C	mm ² /s	7,4
Viskositätsindex			194
Dichte bei 15°C		kg/m ³	863
Flammpunkt o. T.		°C	200
Pourpoint		°C	-51

AUTOL ATF III D ist ein Kraftübertragungsöl, welches die Anforderungen der Dexron III Spezifikation von General Motors erfüllt. Die GM-Nummer F 30114 kennzeichnet den Qualitätsnachweis.

Außer diesen Anforderungen spielen auch hier bei der Formulierung die Eigenschaften, wie ein günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten, die Einhaltung der geforderten Reibwerte, keine Schaumbildung, neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und ein ausgeprägter Verschleißschutz eine wichtige Rolle.

Verschärfte Bedingungen bezüglich des Korrosionsschutzes und der Oxidationsbeständigkeit müssen ebenso erfüllt werden wie Forderungen nach längeren Ölwechselintervallen.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL ATF III D ist für den Einsatz in automatischen Getrieben, Drehmomentenwandlern, Flüssigkeitskupplungen und Lastschaltgetrieben geeignet, auch für Ford PKW ab Baujahr 1991. Es kann auch überall dort eingesetzt werden, wo Öle nach Spezifikation DEXRON B oder C vorgeschrieben sind.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

AUTOL ATF III D kann überall eingesetzt werden, wo folgende Spezifikationen gefordert sind:

Voith H55.6335xx (G 607), Allison C-4, Bosch TE-ML 09, Ford MERCON (nicht MERCON V), GM DEXRON III G (GM 6417-M), Toyota Type T-III (Aisin Warner), Caterpillar TO-2, Ford M2C 138-CJ, Ford M2C 166-H