



## ANWENDUNGEN

**Eni Dicrea 68** ist ein mineralölbasisches Kompressorenöl mit Korrosions- und Verschleißschutzadditiven und Antioxidantien. Es wurde speziell für den Einsatz in Luftverdichtern entwickelt. **Eni Dicrea 68** kann selbst bei sehr hohen Verdichtungsendtemperaturen eingesetzt werden kann (bis über 200 °C).

## ANWENDERVORTEILE

- Schutz der geschmierten Komponenten aufgrund effektiver Antiverschleiß-Aktion (FZG 9. Stufe bestanden)
- Nicht-korrosives Verhalten bei Metallen aufgrund der effizienten Korrosionshemmung
- Verhinderung von Ablagerungen und Schlamm Bildung, was aufgrund der effizienten thermo-oxidativen Stabilität zu verbesserten Betriebsbedingungen führt
- Kompatibilität mit Gummi/Kautschuk, wie sie üblicherweise für Dichtungen verwendet werden

## SPEZIFIKATIONEN - FREIGABEN

- ISO 6743/3 DAH
- ISO 6743/3 DAB
- DIN 51506-VDL
- ISO 6743/3 DVA





## EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Aussehen	APM 27	-	klar
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	870
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	68
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	108
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	244
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-9
Schaumverhalten (Sequenz I)	ASTM D 892	cc/cc	100/0
Demulgierende Eigenschaften bei 54°C	ASTM D 1401	min	15
Rosttest/B	ASTM D 665	-	supera

