



ANWENDUNGEN

Eni Aster MM/E ist ein nichtwassermischbares, chlorfreies, ölnebelarmes Bearbeitungsöl auf Basis eines hoch qualitativem Mineralöls mit ausgewählten Additiven. **Eni Aster MM/E** ist für Schleifoperationen und der allgemeinen Zerspanung von unterschiedlichen Materialien geeignet. Das Produkt ist Alterungsbeständig und verfügt über einen guten Korrosionsschutz. Es ist ebenfalls geeignet für die Buntmetallbearbeitung.

ANWENDERVORTEILE

- Geringe Tendenz zur Schaumbildung
- Gute Reinigungseigenschaft auf den Schleifrädern und an den Werkstücken
- Schnelle Staubentfernung
- Hoher Korrosionsschutz der Werkstücke und der Werkzeugmaschinen

SPEZIFIKATIONEN - FREIGABEN

- ISO 6743/7 MHB

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Aussehen	-	-	klar
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	850
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	14.0
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	195
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-15
Kupferkorrosion	ASTM D 130	-	1b





WARNUNGEN

- Kompatibilitätstest durchführen, falls mit einem anderen Produkt nachgefüllt werden soll.
- Weitere Informationen zum Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt

