



Eni metalStanz 4 EP

Eni metalStanz 4 EP ist ein nicht wassermischbarer, niedrigviskoser Umformschmierstoff mit polaren Wirkstoffen.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

metalStanz 4 EP		Einheit	Prüfverfahren
Farbzahl	0,5		
Viskosität (20°C)	2,4	mm ² /s	DIN 51 562
Dichte (15 °C)	819	kg/m ³	DIN 51 757
Flammpunkt	>61	°C	DIN ISO 2592
Kupferkorrosion	1-100A3	Korr.-Grad	ASTM D 130

Qualitätsmerkmale:

- sehr ergiebiges, mineralölbasisches Stanz- und Ziehöl
- enthält Wirkstoffe zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit
- nicht wassermischbar
- chlor- und aromatenfrei
- geruchsneutral, praktisch rückstandsfrei verflüchtigend
- ist mit allen Metallen vertraglich

Einsatzmöglichkeiten:

Eni metalStanz 4 EP wird vorwiegend als Zieh- und Stanzöl eingesetzt, auch Rollen und Bördeln möglich.

Hinweise:

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035 und 3397 (1-3) beachten. Die DGUV – Regel 109-003 - Tätigkeiten mit Kühlschmierstoffen - ist für einen sicheren Umgang anzuwenden.

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Die Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingung beträgt 24 Monate bei einer Temperatur von 5°C bis 40°C im geschlossenen Raum.

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserer Anwendungstechnik. Informieren Sie sich über das Seminarangebot zur Thematik Kühlschmierstoffe.