Eni i-Ride racing 10W-60



ANWENDUNGEN

Eni i-Ride racing 10W-60 ist ein Hochleistungsschmierstoff für Motoren auf Basis einer vollsynthetischen Formulierung. Das Produkt verbindet innovative Formulierungstechnologien mit dem langjährigen und umfassenden Know-how von Enilive im Bereich der Schmierstoffe.

Die moderne Additivtechnologie gewährleistet eine hervorragende Leistungsfähigkeit und einen zuverlässigen Motorschutz und trägt gleichzeitig zu einer hohen Lebensdauer der mechanischen Komponenten bei. Der speziell für den Motorradsektor entwickelte Hochleistungsschmierstoff ist unter dem JASO-Code M039ENL033 registriert.

ANWENDERVORTEILE

- In einem sich kontinuierlich weiterentwickelnden Umfeld mit immer strengeren Emissionsvorschriften, steigenden Leistungsanforderungen und fortschreitender technologischer Entwicklung kommt der Wahl des richtigen Schmierstoffs eine entscheidende Bedeutung zu. **Eni i-Ride racing 10W-60** wurde entwickelt, um hohe Anforderungen an Motorleistung, Schutz und Effizienz zu erfüllen und dabei die von den zuständigen Behörden und Herstellern festgelegten Leistungs- und Umweltanforderungen zu berücksichtigen.
- Die ausgewogene Kombination der eingesetzten Additive gewährleistet einen zuverlässigen Schutz und eine hohe Lebensdauer des Motors und optimiert gleichzeitig die Leistungsfähigkeit von Kupplung und Getriebe. Die Formulierung basiert dabei auf einer innovativen Additivtechnologie, die speziell auf die Anforderungen moderner Motorradmotoren abgestimmt wurde.
- Die detergierenden und dispergierenden Eigenschaften von **Eni i-Ride racing 10W-60** resultieren aus einer sorgfältigen Auswahl der eingesetzten Komponenten. Dadurch wird die Bildung von Ablagerungen wie Ölschlamm, Lackablagerungen und kohlenstoffhaltigen Rückständen wirksam kontrolliert.
- **Eni i-Ride racing 10W-60** basiert auf einer sorgfältig abgestimmten Kombination ausgewählter Grundöle und spezifischer Additive. Diese optimieren die Motorleistung unter allen Betriebsbedingungen, schützen die mechanischen Komponenten des Getriebes und verbessern das Ansprechverhalten der Kupplung beim Schaltvorgang.
- Die Formulierung von **Eni i-Ride racing 10W-60** wurde nicht nur zum Schutz des Motors entwickelt, sondern trägt auch dazu bei, den Verschleiß der Getriebekomponenten zu reduzieren und ein optimiertes Reibungsverhalten für einen sicheren Kraftschluss der Kupplung zu gewährleisten. Dadurch wird unerwünschtes Kupplungsrutschen vermieden.

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1

Datum	06/10/2026
Code	5286
Seite	1

Eni i-Ride racing 10W-60



- Die Komponenten des Additivpakets von **Eni i-Ride racing 10W-60** wurden gezielt gewählt, um die Bildung von Kohlenstoffablagerungen in den Kolbenringnuten zu reduzieren. Dadurch wird dem Festsetzen der Kolbenringe entgegengewirkt.

SPEZIFIKATIONEN

- API SN
- JASO MA2

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	850
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm²/s	23.2
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm²/s	156
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	179
Viskosität bei -25°C	ASTM D 5293	mPa·s	5820
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-36
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	230

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1