Eni i-Ride racing 5W-40



ANWENDUNGEN

Eni i-Ride racing 5W-40 ist ein innovatives Motorradmotorenöl mit einer Top-Synthetikformulierung, die von der Eni Entwicklungsabteilung selbst entwickelt wurde. Damit werden die Anforderungen der modernen 4-Takt-Hochleistungsmotoren bestens erfüllt.

Diese Produktformulierung wurde entwickelt, um die beste Performance selbst unter hoher mechanischer und thermischer Belastungen zu gewährleisten, denen die Motoren von Motorrädern üblicherweise ausgesetzt sind.

ANWENDERVORTEILE

- In einem sich kontinuierlich weiterentwickelnden Umfeld mit immer strengeren Emissionsvorschriften, steigenden Leistungsanforderungen und fortschreitender technologischer Entwicklung kommt der Wahl des richtigen Schmierstoffs eine entscheidende Bedeutung zu. **Eni i-Ride racing 5W-40** wurde entwickelt, um hohe Anforderungen an Motorleistung, Schutz und Effizienz zu erfüllen und dabei die aktuellen Anforderungen von Herstellern und Gesetzgebern zu berücksichtigen.
- Die spezielle Additivtechnologie von **Eni i-Ride racing 5W-40** sorgt für eine hervorragende Motorensauberkeit. Sie unterstützt insbesondere die wirksame Kontrolle von Ablagerungen in thermisch hoch belasteten Bereichen des Motors.
- Die innovative Formulierung ermöglicht eine optimale Motorleistung unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen. Zum Einsatz kommt eine speziell für die Anforderungen moderner Motorradmotoren entwickelte Additivtechnologie.
- **Eni i-Ride racing 5W-40** bietet einen wirksamen Schutz vor Verschleiß, der insbesondere bei hohen mechanischen und thermischen Belastungen des Motors auftreten kann.
- Die sorgfältige Auswahl hochwertiger Grundöle und Rohstoffe gewährleistet eine hohe thermische Stabilität und eine zuverlässige Leistungsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
- Die eingesetzte Additivtechnologie trägt dazu bei, die negativen Auswirkungen thermisch-oxidativer Prozesse zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit des Schmierstoffs langfristig zu erhalten.
- **Eni i-Ride racing 5W-40** basiert auf einer sorgfältig abgestimmten Kombination ausgewählter Grundöle und leistungsfähiger Additive. Die Formulierung unterstützt eine optimale Motorleistung unter allen Betriebsbedingungen, gewährleistet einen zuverlässigen Schutz der Getriebekomponenten und trägt zu einem verbesserten Kupplungsverhalten bei Schaltvorgängen bei.

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1

Datum	06/10/2026
Code	5289
Seite	1

Eni i-Ride racing 5W-40



SPEZIFIKATIONEN

- API SN
- JASO MA2

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	845
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm²/s	13.0
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm²/s	77
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	173
Viskosität bei -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	5470
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	226
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-33