Eni i-Ride moto 15W-50



ANWENDUNGEN

Eni i-Ride moto 15W-50 ist ein leistungsfähiger Motorenschmierstoff auf Basis einer synthetischen Formulierung. Das Produkt verbindet innovative Formulierungstechnologien mit dem langjährigen und umfassenden Know-how von Enilive im Bereich der Schmierstoffe.

Die moderne Additivtechnologie gewährleistet eine hervorragende Leistungsfähigkeit und einen zuverlässigen Motorschutz und trägt gleichzeitig zu einer hohen Lebensdauer der mechanischen Komponenten bei. Der speziell für den Motorradsektor entwickelte Hochleistungsschmierstoff ist unter dem JASO-Code M039ENL038 registriert.

ANWENDERVORTEILE

- In einem sich kontinuierlich weiterentwickelnden Umfeld mit immer strengeren Emissionsvorschriften, steigenden Leistungsanforderungen und fortschreitender technologischer Entwicklung kommt der Wahl des richtigen Schmierstoffs eine entscheidende Bedeutung zu. **Eni i-Ride moto 15W-50** wurde entwickelt, um hohe Anforderungen an Motorleistung, Schutz und Effizienz zu erfüllen und dabei die von den zuständigen Behörden und Herstellern festgelegten Leistungs- und Umweltanforderungen zu berücksichtigen.
- Die ausgewogene Kombination der eingesetzten Additive gewährleistet einen zuverlässigen Schutz und eine hohe Lebensdauer des Motors und optimiert gleichzeitig die Leistungsfähigkeit von Kupplung und Getriebe. Die Formulierung basiert dabei auf einer innovativen Additivtechnologie, die speziell auf die Anforderungen moderner Motorradmotoren abgestimmt wurde.
- Die detergierenden und dispergierenden Eigenschaften von **Eni i-Ride moto 15W-50** resultieren aus einer sorgfältigen Auswahl der eingesetzten Komponenten. Dadurch wird die Bildung von Ablagerungen wie Ölschlamm, Lackablagerungen und kohlenstoffhaltigen Rückständen wirksam kontrolliert.
- **Eni i-Ride moto 15W-50** basiert auf einer sorgfältig abgestimmten Kombination ausgewählter Grundöle und spezifischer Additive. Diese optimieren die Motorleistung unter allen Betriebsbedingungen, schützen die mechanischen Komponenten des Getriebes und verbessern das Ansprechverhalten der Kupplung beim Schaltvorgang.
- Die Komponenten des Additivpakets von **Eni i-Ride moto 15W-50** wurden gezielt ausgewählt, um die Bildung von Kohlenstoffablagerungen in den Kolbenringnuten zu reduzieren. Dadurch wird dem Festsetzen der Kolbenringe entgegengewirkt.
- Die Formulierung von **Eni i-Ride moto 15W-50** wurde nicht nur zum Schutz des Motors

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1

Datum	06/10/2026
Code	1159
Seite	1

Eni i-Ride moto 15W-50



entwickelt, sondern trägt auch dazu bei, den Verschleiß der Getriebekomponenten zu reduzieren und ein optimiertes Reibungsverhalten für einen sicheren Kraftschluss der Kupplung zu gewährleisten. Dadurch wird unerwünschtes Kupplungsrutschen vermieden.

SPEZIFIKATIONEN

- API SN
- JASO MA2

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	862
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm²/s	19.1
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm²/s	140
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	155
Viskosität bei -20°C	ASTM D 5293	mPa·s	6740
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	215
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-30

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1