Eni Geum LFG 40

ANWENDUNGEN

Eni Geum LFG 40 ist ein Schmiermittel für moderne, stationäre Zündstrahlmotoren für den Betrieb mit Erdgas, Klär- oder Biogas und anderen Fermentationsgasen.

Eni Geum LFG 40 basiert auf ausgewählten Grundölen mit hohem Viskositätsindex und enthält Additive mit reinigenden, dispergierenden, antioxidativen und verschleißschützenden Eigenschaften. Es unterdrückt die Schaumbildung, hat eine besonders hohe Oxidations- und Alterungsstabilität und einen geringen Phosphorgehalt.

ANWENDERVORTEILE

- Verhinderung von Ablagerungen und Lackbildung an Kolben und Ventilen für eine hervorragende Motorsauberkeit
- Schutz der abgeschmierten Komponenten vor mechanischem Verschleiß
- Besonders lange Ölwechselintervalle
- Die für **Eni Geum LFG 40** verwendete Formulierungstechnologie ermöglicht den Einsatz gemäß der vom Hersteller Jenbacher vorgeschriebenen „CAT“-Klasse

SPEZIFIKATIONEN - FREIGABEN

- GE Jenbacher engines type 2/3/4/6 on gas class B and C
- MAN M 3271-4
- MAN M 3271-5

Enilive S.p.A.
Viale Giorgio Ribotta, 51 - 00144 Roma, Italia
+39 06 5982 1

Datum	29/10/2026
Code	7276
Seite	1

Eni Geum LFG 40

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Aussehen	APM 27	-	klar
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m³	873
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm²/s	13.4
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	110
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	231
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-18
Basenzahl (BN)	ASTM D 2896	mgKOH/g	4.5
Sulfatasche	ASTM D 874	% (m/m)	0.5