

Getriebeöle

AUTOL GETRIEBEÖL 75W-90

Universelles, energiesparendes, vollsynthetisches, ganzjähriges Getriebeöl der neuesten Generation entsprechend der neuesten Weltstandards. Für stark belastete Mechanismen von Getrieben für Nutzfahrzeuge (LKWs, Busse) sowie Bau-/Bergbau-Landmaschinen und Sonderfahrzeuge.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

| AUTOL GETRIEBEÖL 75W-90 | Einheit | Wert | Prüfverfahren |
|--------------------------|--------------------|-------|---------------|
| Kin. Viskosität bei 40°C | mm ² /s | >90 | ISO 3104 |
| Dichte bei 15°C | kg/l | 0,881 | DIN 51 757 |
| Flammpunkt o. T. | °C | 210 | ISO 2592 |
| Pourpoint | °C | -45 | ISO 3016 |

Qualitätsmerkmale:

- Hochmoderne, synthetische Qualität mit neuem Additivpaket für hervorragende Gleit-, Verschleißschutz- und Fressschutzeigenschaften, was zu einer erheblichen Brennstoffeinsparung führt
- Ausgezeichnete Niedrigtemperatureigenschaften für zuverlässiges Schmieren sowie einen einfachen und präzisen Gangwechsel bei einer beliebigen Umgebungstemperatur (bis zu -45 °C) und bei beliebigen Betriebsbedingungen.
- Einzigartige thermisch-oxidative Stabilität
- Effektiver Schutz vor Schlamm und schleifenden Ablagerungen
- Modernste Korrosionshemmer schützen erfolgreich Metallteile vor aller Art von Korrosion
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Dichtungsmaterialien, verhindert Schwellen, Härten und Schrumpfen
- Lärmreduktion

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen/Einsatzbereiche:

API GL-4, GL-5, MT-1
MIL-L-2105D, PRF 2105E
SAE J2360
MB 235.8
EATON Europe
MAN 341 Z2, MAN 342 S1
VOLVO 97312
MERITOR O-76-N
SCANIA STO 1:0,
ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A