

AUTOL SP

AUTOL SP ein hochwertiges, hervorragend alterungsbeständiges, paraffinisches Mineralölraffinat mit Verschleiß mindernden Wirkstoffen.

Physikalische Eigenschaften:

AUTOL SP	Einheit	5	10	22	32	46	Prüfmethode
Dichte/15°C	kg/m ³	846	854	865	874	866	DIN 51 757
Viskosität/40°C	mm ² /s	4,69	11	22	32	46	DIN 51 562
Flammpunkt	°C	118	180	>200	> 190	> 190	DIN ISO 2592
Pourpoint	°C	-39	-32	-32	-20	-16	DIN ISO 3016
Kupferkorrosion	Korr.Grad	1-100A3	1-125A3	1-100A3	1-100A3	1-100A3	DIN ISO 2160

Qualitätsmerkmale:

- hochausraffiniertes paraffinisches Mineralölraffinat
- nicht wassermischbar
- Korrosions- und Oxidationsinhibitoren
- reibungs- und verschleiß mindernde Wirkstoffe
- alterungsstabil

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL SP ist ein qualitativ hochwertiges Basisöl zur Herstellung leistungsfähiger nicht wassermischbarer Kühlschmierstoffe. Kann auch universell als Schneid-, Maschinen-Spindel-, und Umlauföl eingesetzt werden, wenn Schmierölqualitäten CLP oder HLP in der ISO-VG Klasse 5, 10, 22, 32 oder 46 vorgeschrieben sind.

Es ist für die allgemeine Zerspanung unterschiedlicher Materialien geeignet.