

Eni i-Sint professional 5W-30



ANWENDUNGEN

Eni i-Sint professional 5W-30 ist ein synthetischer Hochleistungsschmierstoff für Benzin- und Dieselmotoren von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Das Produkt ist für den Einsatz geeignet, wenn ACEA A3/B4 erforderlich ist.

ANWENDERVORTEILE

- **Eni i-Sint professional 5W-30** behält in einem breiten Spektrum von Betriebsbedingungen eine ideale Viskosität bei und reduziert Reibung, Kraftstoffverbrauch und damit Kohlendioxid (CO₂) Emissionen.
- Die geringe Flüchtigkeit trägt zur Reduzierung von Verdunstung und Ölverbrauch bei und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer des Motors.
- Die außergewöhnlichen detergierenden und dispergierenden Eigenschaften schützen die Motorteile vor Ablagerungen.
- **Eni i-Sint professional 5W-30** widersteht Abnutzungen, insbesondere wenn diese durch Oxidation aufgrund langer Einwirkung hoher Temperaturen in Gegenwart von Luft und anderen Stoffen entsteht.
- Es übt eine wirksame Schmierung auf die mechanischen Teile beim Kaltstart des Motors aus und reduziert den Verschleiß in diesem Zustand.

SPEZIFIKATIONEN

- API SN/CF
- MB 229.3
- VW 502 00, 505 00
- Renault RN 0700, 0710



Eni i-Sint professional 5W-30



EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	Typisch
Dichte bei 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	858
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	11.7
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	70
Viskositätsindex	ASTM D 2270	-	165
Viskosität bei -30°C	ASTM D 5293	mPa·s	5305
Flammpunkt COC	ASTM D 92	°C	230
Flammpunkt PM	ASTM D 93	°C	210
Pourpoint	ASTM D 5950	°C	-33
Basenzahl (BN)	ASTM D2896	mg KOH/g	11

