

Spezialitäten

AUTOL SONDERKRAFTSTOFF 2T



Gebrauchsfertiges, umweltfreundliches 2-Takt Gerätebenzin für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft, im Garten- und Kleinmotorenbereich, z.B. motorisierte Handwerkzeuge wie Kettensägen, Heckenscheren, Rasenmäher, Laubgebläse, Freischneider und weitere Zweitaktmotorwerkzeuge.

Mischverhältnis 50:1 mit hochwertigem, vollsynthetischem und umweltfreundlichem 2-Takt-Motorenöl.

AUTOL SONDERKRAFTSTOFF 2T

- ist extrem raucharm und besitzt einen neutralen Geruch.
- garantiert einen saubereren Motor, einen sanfteren Start und eine höhere Effizienz.
- hält Brennkammer, Zündkerzen, Dichtungen etc. über langen Zeitraum sauber.
- ist aromaten-, blei- und schwefelarm.
- sorgt für eine saubere Verbrennung, weniger Ablagerungen und somit für weniger Verschleiß und eine längere Lebensdauer des Gerätes.
- kann ohne Verlust seiner Eigenschaften bis zu 5 Jahre gelagert werden.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfmethode
Farbe		hellgrün	
Dichte bei 15°C	kg/m ³	700	EN ISO 12185
Oktanzahl ROZ		95	EN 25163
Oktanzahl MOZ		92	EN 25164
Bleigehalt	g/l	< 0,002	EN 237
Benzolgehalt	Vol.-%	0,03	EN 14517
Aromatengehalt	Vol.-%	0,3	EN 14517
Olefine	Vol.-%	< 0,1	EN 14517
Schwefelgehaltmasse	mg/kg	2,5	EN ISO 20846
Kupferkorrosion		1	EN ISO 2160
Siedeverlauf bei 70°C	Vol.-%	25	EN ISO 3405
Siedeverlauf bei 100°C	Vol.-%	50	EN ISO 3405
Siedeverlauf bei 180°C	Vol.-%	> 95	EN ISO 3405
Siedeende	Vol.-%	150	EN ISO 3405
Destillationsrückstand	Vol.-%	< 1,0	EN ISO 3405
Dampfdruck	kPa	58	EN 13016-1
n-Hexangehalt	Vol.-%	< 0,05	EN 14517
Cycloalkangehalt	Vol.-%	0,05	EN 14517
Zweitaktöl-Gehalt	% v/v	2	