

## Kraftstoffadditive

### AUTOL DESOLITE DX-W

**Multifunktionaler Kraftstoff-Systemreiniger** für alle Dieselmotoren.

Das Additivpaket sorgt im Wintereinsatz für maximale Leistung und optimale Filtrierbarkeit bei besonders kalten Bedingungen.

#### Physikalische Eigenschaften:

Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	895
Flammpunkt o. T.	°C	63
Gefahrenklasse		9 / III

**AUTOL DESOLITE DX-W** enthält einen speziellen Kältefließverbesserer mit integriertem Paraffin-Absetz-Verhinderer, welcher zur Verschleißreduzierung (u.a. der Einspritzpumpe) beiträgt, die Filtrierbarkeitsgrenze (CFPP: cold filter plugging point) des Dieselmotorkraftstoffs um bis zu 12°C absenkt und gleichzeitig ein Absetzen des ausgefallenen Paraffins verhindert.

**AUTOL DESOLITE DX-W** bietet zudem noch weitere Vorteile:

- Verbesserung der Schmierfähigkeit
- Cetanzahl-Erhöhung
- Kraftstoffeinsparung
- Besseres Startverhalten
- Ruhigerer Motorlauf
- Verbesserung der Abgaswerte
- Wirksamer Korrosionsschutz für das Kraftstoffsystem

#### Einsatzmöglichkeiten:

Der Einsatz von **AUTOL DESOLITE DX-W** empfiehlt sich besonders bei Fahrzeugen im Kurzstreckenverkehr bzw. erschwertem Betrieb und unter besonders kalten Bedingungen.

Mischverhältnis 1:100 → Absenkung des CFPP um ~ 12°C.

Mischverhältnis 1:200 → Absenkung des CFPP um ~ 7°C.

Mischverhältnis 1:300 → Absenkung des CFPP um ~ 5°C.

Mischverhältnis 1:400 → Absenkung des CFPP um ~ 3°C.

Wir empfehlen den Einsatz des Produktes im Mischungsverhältnis **1:100**.

Wassergefährdungsklasse: 3

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

**Achtung!** **AUTOL DESOLITE DX-W** muss beim Einfüllen in den Tank eine Temperatur oberhalb von 0°C besitzen, denn bereits gebildete Paraffinklumpen (Agglomerate) können nicht aufgelöst werden. Das Zufüllen sollte möglichst vor dem Betanken erfolgen.