

Fette

AUTOL MEHRZWECKFETT CA EP 2

KP 2 K-30

Mineralisches Hochdruck-Mehrzweckfett auf Calciumseifenbasis für die Schmierung von Wälz- und Gleitlager, auch unter hoher Belastung.

Physikalische Eigenschaften:

Seifenbasis		Calcium
Farbe		hellbraun
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-30 bis +120 (kurzzeitig +130)
Tropfpunkt	°C	>150
Grundölviskosität bei 40°C	mm ² /s	110
Verhalten gegenüber Wasser		0-90
Korrosionsschutz eigensch. (EMCOR-Test)		Korr.-grad. 0-0
VKA-Schweißkraft	N	2600

AUTOL MEHRZWECKFETT CA EP 2 wird aus ausgewählten alterungsbeständigen Mineralölen hergestellt und mit speziellen Zusätzen versehen.

AUTOL MEHRZWECKFETT CA EP 2 ist besonders gut förderbar, alterungsbeständig, wasserbeständig, mechanisch sehr stabil, korrosionsschützend und gut haftend.

Einsatzmöglichkeiten:

AUTOL MEHRZWECKFETT CA EP 2 ist geeignet für die Schmierung von Radlagern von LKWs, Baumaschinen, Flurförderfahrzeugen, Landmaschinen, Drehkranzlagerungen von Baumaschinen und Kranen, Werkzeugmaschinenlagern, Pressen, Pumpen, Elektromotoren, Zentralschmieranschlagen und vielem mehr.

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.