

Motorenöl**AUTOL CARRERA S 5W-30****Einsatzbereich:**

ACEA C3	MB 229.31 / 229.51 / 229.52
API SN Plus	PSA B71 2290 / 2297
GM Dexos 2	Stellantis FPW9.55535/03 (Anwendungsempfehlung)

AUTOL CARRERA S 5W-30 ist ein **synthetisches Mid-SAPS Mehrbereichsmotorenöl** für moderne hocheffiziente Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeuge (PKW, SUV, LKW) von Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), Mercedes Benz und General Motors sowie für asiatische Fahrzeuge mit SAE 5W-30 Anforderung.

AUTOL CARRERA S 5W-30

- erfüllt höchste Anforderungen an Motorsauberkeit, Verschleißschutz und Umweltverträglichkeit.
- sorgt für langfristige Effizienz von Nachbehandlungssystemen wie DPF, SCR- und NOx-Speicherkatalysatoren und trägt zur Einhaltung aktueller Emissionsvorschriften bei.
- besitzt reibungsoptimierte Additive und moderne Grundöle, welche zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs beitragen.
- schützt den Motor besonders in der Kaltstartphase durch schnelle Ölzirkulation auch bei niedrigen Temperaturen.
- ermöglicht längere Ölwechselintervalle durch exzellente Alterungsbeständigkeit.
- bietet effektiven Schutz vor Verschleiß, Ablagerungen und Korrosion – auch unter extremen Betriebsbedingungen.

Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

Eigenschaft	Einheit	Typische Werte	Messmethode
Farbe	-	hellbraun	visuell
Kin. Viskosität bei 40°C	mm²/s	66	ASTM D 445
Kin. Viskosität bei 100°C	mm²/s	11,5	ASTM D 445
Viskositätsindex	-	170	ASTM D 2270
Dichte bei 15°C	kg/l	0,848	ASTM D 4052
Flammpunkt o. T.	°C	> 250	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-36	ASTM D 6892

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.