

Getriebeöl

AUTOL ATF ALDT

Synthetisches Hochleistungs-Automatikgetriebeöl speziell für den Einsatz in modernen ALLISON-Automatikgetrieben im Straßen- und Schwerlastverkehr sowie in innovativen Hybridgetrieben.

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	33,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,14
Viskositätsindex	-	186
Dichte bei 15°C	kg/m ³	857
Flammpunkt o. T.	°C	200
Pourpoint	°C	-39
Basenzahl	mg KOH/g	4
Farbe	-	Rot

Die fortschrittliche Formulierung von **AUTOL ATF ALDT** sorgt selbst unter extremen Betriebsbedingungen für eine zuverlässige Kraftübertragung, höchste thermische Stabilität und dauerhaft konstante Schaltperformance – auch bei maximal ausgeschöpften Ölwechselintervallen.

Dank modernster Additivtechnologie bietet **AUTOL ATF ALDT** einen exzellenten Schutz vor Verschleiß, Oxidation und Schaumbildung. Dadurch werden die Betriebssicherheit erhöht, Wartungskosten reduziert und die Lebensdauer des Getriebes nachhaltig verlängert.

AUTOL ATF ALDT erfüllt die hohen Anforderungen der aktuellen ALLISON TES 668- und TES 295-Spezifikationen und eignet sich hervorragend für Anwendungen im anspruchsvollen Schwerlastbetrieb. Zudem ist es optimal auf in DAIMLER TRUCK Fahrzeugen verbaute Allison-Getriebe abgestimmt und entspricht den relevanten DTFR-Freigaben und Anforderungen.

Einsatzmöglichkeiten:

- ALLISON TES 295
- ALLISON TES 468
- ALLISON TES 668
- DTFR 13C180 (Einsatzempfehlung)
- DTFR 13C190 (Einsatzempfehlung)
- MB 236.91
- MB 236.92
- VOITH H55.6336xx
- ZF TE-ML 14C